

**PRODUCTO N° 029-0113**  
**NOMBRE DEL PRODUCTO: GLAZING PUTTY GREEN**

**Descripción:** Masilla fina de terminación en base a nitrocelulosa, que se caracteriza por su fácil aplicación y rápido secado a la temperatura ambiente.

**Características:** Glazing putty green se recomienda para:

- Como emparejamiento sobre las masillas poliéster.
- Afinamiento sobre imperfecciones que puedan formarse después de la aplicación del Primer.
- Reparación de los rayados de lija que aparecen después que las capas intermedias han sido aplicadas.
- Afinamiento sobre las áreas que tienen cráteres extendidos.

**Proporción de la mezcla:** No es necesario el uso de endurecedores o diluyentes.

**Preparación de la superficie:** Asegúrese que la superficie este completamente limpia y libre de grasas, óxidos, etc.

**Aplicación:** fácil aplicación con espátula, lana, etc. No aplique 029-0113 Glazing Putty Green, directamente sobre metal pelado.

**Tiempo de secado:** Para lijado húmedo, secar de 20 a 30 minutos (20° C). La pintura final puede ser aplicada en 2-3 horas (20° C)

**Compatible sobre pinturas:**

Línea 077 PROTOUCH.

220 PINMOR

247 PINMOR

249 PINMOR

262 PINMOR

260 PINMOR