

## SPOT PRIMER

### Pictogramas




M600




P320



P600-P800




Agitar bien antes de utilizar




Distancia 20-30 cm




5-10 minutos

30 min. 20°C.  
15 min. 60°C.

Para limpiar la boquilla accionar en posición invertida



Todos los acabados Sikkens



2.7.2



### Descripción:

Aparejo monocomponente de rápido secado en spray para uso en pequeñas reparaciones (parches). Disponible en colores: blanco, negro, gris medio, gris, rojo, amarillo, verde y azul.

### Producto y aditivos:

Spot Primer.

### Materiales básicos:

Combinación de resinas de secado físico y disolventes orgánicos.  
Libre de C.F.C.

### Substratos sobre los que puede aplicarse:

Parches lijados hasta substratos de:

- Acero.
- Masillas Sikkens de poliéster.
- Todos los acabados Sikkens, washprimers y washfillers.
- Kombi filler.
- Acabados existentes.

En sistemas que requieran altos standards de calidad aplicar siempre una primera capa de Washprimer CR.

### Preparación de la superficie:

- Acabados existentes: Desengrasar y lijar con P320 en seco o P600-P800 al agua.
- Acero: Desengrasar y lijar en seco con P320.

### Proporción de la mezcla en volumen:

Listo al uso.

Agitar bien el envase antes de utilizarlo (hasta que escuche moverse la bola en el interior del envase).

### Método de aplicación:

Aplicar 2 ó 3 capas simples, dejando un tiempo de evaporación entre capas de 5 a 10 min.

### Espesor de la película:

10-15 µm por capa.

### Limpieza del equipo:

Después de utilizar limpiar la boquilla accionando el aerosol en posición invertida.

### Tiempos de secado:

	20°C	40°C	60°C
Lijar después de :	30 mins	20 mins	15 mins

### Grados de papel de lija recomendados:

Ver información referente al acabado.

Si se lija con agua dejar un tiempo de 30 minutos a 20°C antes de aplicar el acabado.

### Repintable con:

Todos los acabados Sikkens.

---

**VOC:**

VOC teórico: 680 g/l.

---

**Uso máximo recomendado:**

Spot Primer : 12 meses.

---

**Envasado:**

Aerosol 400 ml.

---

**Color:**

Blanco, Negro, Gris Medio, Gris , Rojo , Amarillo , Verde y Azul

---

**Datos de seguridad e higiene referente al Spot Primer :**

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.

---

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Sikkens. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores fuera de nuestro control. El consumidor deberá determinar si los productos suministrados se adaptan a la aplicación convenida, por mediación de información que regularmente tendrá a su disposición.

AKZO NOBEL CAR REFINISHES, Barcelona, España