



*iwanda es el color!*



Hoja técnica – 04 – 04 Rev. 12/11/2005

## CONTROL DE LIJADO

### Consulta rápida

Listo para uso

1 o 2 manos



**Descripción:** Producto indicado para el control de lijado de primers y masillas.

**Productos y aditivos:** Control de lijado: 408.00450

**Matérias primas básicas:** Hidrocarburos aromáticos, resina nitro y pigmentos.

**Relación de mezcla:** Listo para uso

**Proceso:** Antes de iniciar el proceso de lijado del primer o masilla, aplicar una o dos manos secas sobre el area a ser lijada. Después de 3 minutos, lijar la pieza, utilizando la lija indicada para cada producto.

**Plazo de validez:** 3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad

**Salud y seguridad:** Favor consultar MSDS.

**Sugerencias:**  
-Respete el tiempo de secado de cada producto para hacer el lijado.  
-Elimine todo el control de lijado aplicado sobre la pieza.

### Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.