



*iwanda es el color!*



Hoja técnica – 04 – 06 Rev. 12/11/2005

## MASILAS DE PULIR MARVELIZ 1 Y 2

Consulta rápida

Listo para uso



**Descripción:** Producto especial para pulimento de pinturas. La masilla de pulir número 1 (roja) es más agresiva e indicada para el primero pulimento en piezas con bajo brillo. La masilla de pulir número 2 (blanca) es más fina, indicada para el pulimento final, realizando el brillo.

**Productos y aditivos:** Masilla de pulir Marveliz número 1: 406.80150  
Masilla de pulir Marveliz número 2: 406.80250

**Matérias primas básicas:** Ácidos graxos, cargas minerales, pigmentos inorgánicos, agua y solventes.

**Relación de mezcla:** Listo para uso

**Proceso:**

- 1 - Aplicar la masilla de pulir con un paño sobre la superficie a ser pulida.
- 2 – Pulir hasta el aparecimiento del brillo, con pulitriz o manualmente con estopa o franela.
- 3 – Limpiar la superficie pulida con agua y jabón.

**Plazo de validez:** 3 años, almacenado a la temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.

**Salud y seguridad:** Favor consultar MSDS.

**Sugerencias:**

- Proteger las piezas plásticas y de goma durante el pulimento.
- Después del pulimento, evitar largo oreo de tiempo para lavar la pieza, facilitando la remoción de residuos.
- La masilla de pulir, 1 es más abrasiva siendo indicada para pulimento en laca nitrocelulósica.
- La masilla Marveliz numero 2 es menos agresiva siendo indicada para pulimentos en acabados diversos: barnices PU, pintura PU y otros.

### Observaciones importantes:

Este producto es desarrollado para uso profesional en talleres de repintado automotriz. Por favor, consulte informaciones en el envase, hoja técnica y MSDS para más informaciones específicas. Este producto es controlado de forma rigurosa, su calidad será mantenida desde que sea usado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. El resultado final depende de varios factores que no están bajo el control del fabricante.